

			2004			Anteil		Mehrverkehr						Dim.belastung		
[FZ/24h]		Strom	Angabe	aufgeteilt	gesamt	genau	gerundet	gesamt	umgelegt	gerundet	verwendet		Strombelastung		*1,2	verwendet
Rohrlach-straße	rechts	K1	150	150	1050	0,14	0,14	0	0,00	0	0		150		180	180
	geradeaus	K2	650	650		0,62	0,62		0,00	0	0		650		780	780
	links	K3	k.A.	250		0,24	0,24		0,00	0	0		250		300	300
Lorientallee	rechts	K4	300	35	300	0,12	0,12	85	9,92	10	10		45		54	55
	geradeaus	K5		100		0,33	0,33		28,33	28	30		130		156	160
	links	K6		165		0,55	0,55		46,75	47	50		215		258	260
Querspange	rechts	K7	k.A.	250	935	0,27	0,27	115	30,75	31	35		285		342	345
	geradeaus	K8	600	600		0,64	0,64		73,80	74	75		675		810	810
	links	K9	85	85		0,09	0,09		10,45	10	10		95		114	115
Frankenthaler Straße	rechts	K10	500	200	500	0,40	0,40	0	0,00	0	0		200		240	240
	geradeaus	K11		300		0,60	0,60		0,00	0	0		300		360	360
	links	K12		0		0	0		0	0		0		0	0	

abgeschätzt

